

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Los equipos multifunción VersaLink B615 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite www.connectkey.com.

Especificaciones del sistema	B615/X	B615/XL
Velocidad a 1 cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 63 ppm en blanco y negro	
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 56 ppm en blanco y negro	
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 275 000 páginas mensuales	
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 25 000 páginas	
Unidad de disco duro	HDD de 250 GB	
Procesador	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz	
Memoria	2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneo, Xerox Extensible Interfaces Platform®, Xerox App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)	
Especificaciones del dispositivo		
Requisitos eléctricos		
Europa	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A	
Consumo eléctrico		
Impresión continua³	950 vatios o menos	
Preparado (en espera)³	79 vatios o menos	
Ahorro de energía (modo de reposo)³	1.1 vatios o menos	
Modo apagado³	0.3 vatios o menos	
Entorno de funcionamiento		
Rango de temperatura válido (almacenamiento)	0 a 35 °C	
Rango de temperatura válido (funcionamiento)	10 a 32 °C	
Humedad relativa necesaria	15 % al 85 %	
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	70 dB(A) o menos 43 dB(A) o menos	
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	58.3 dB(A) o menos 29 dB(A) o menos	

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Encendido (desde modo de reposo)	Menos de 47 segundos			
Tiempo de encendido	Menos de 79 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
B615/X	470 mm	502.8 mm	643.7 mm	30.5 kg
B615/XL	470 mm	502.8 mm	843.7 mm	32.5 kg
B615/XL con acabadora	470 mm	502.8 mm	843.7 mm	39.3 kg
B615/XL con buzón	470 mm	502.8 mm	843.7 mm	37.8 kg
B615/X con alimentador de alta capacidad	724.2 mm	772.1 mm	1102.7 mm	50.2 kg
B615/XL con alimentador de alta capacidad y acabadora	724.2 mm	772.1 mm	1302.7 mm	59 kg
B615/XL con alimentador de alta capacidad y buzón	724.2 mm	772.1 mm	1302.7 mm	57.5 kg
Bandeja de 550 hojas	420 mm	464.5 mm	123 mm	6.6 kg
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	459 mm	19.7 kg
Stand (incluye base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	336 mm	16.6 kg
Base con ruedas	724.2 mm	772.1 mm	90 mm	8.5 kg
Buzón	450.8 mm	477.6 mm	248 mm	5.3 kg
Acabadora	450.8 mm	411.0 mm	248 mm	6.8 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
B615/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
B615/XL	594 mm	655 mm	996 mm	43 kg
Bandeja de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8.5 kg
Alimentador de alta capacidad	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Stand	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con ruedas	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Buzón	573 mm	518 mm	386 mm	7.8 kg
Acabadora	573 mm	398 mm	386 mm	8.8 kg
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0.1 kg
Certificaciones				
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 6.6 segundos			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp			

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Lenguajes de descripción de páginas	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel
Funciones de impresión	Valores prefijados de aplicación Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisión de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (prefijada) Opciones del controlador Xerox® Earth Smart
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versión 10.10, 10.11, 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada de 100 hojas
Superficie máxima de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 215.9 mm x 355.6 mm DADF: Hasta 215.9 mm x 355.6 mm
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 65 cpm (copias por minuto) A4 en blanco y negro
Velocidad de copia a doble cara	Hasta 58.5 cpm A4 en blanco y negro
Salida de la primera copia	Solo 5.4 segundos
Caras (entrada:salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Variable del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Funciones de copia	Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de bordes interiores Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Copia de tarjeta de ID Varias en 1 Reducción/ampliación del 25 % al 400 % Desplazamiento de imagen Tipo de original Copia de muestra Nitidez
Escaneado	
Funcionalidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: Escaneado de hasta 65 ipm (imágenes por minuto): 215.9 x 279.4 mm / 62 ipm A4 Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 215.9 x 279.4 mm / 52 ipm A4
Velocidad de entrada a doble cara	Blanco y negro: Escaneado de hasta 65 ipm (imágenes por minuto): 215.9 x 279.4 mm / 62 ipm A4 Color: Escaneado de hasta 55 ipm: 215.9 x 279.4 mm / 52 ipm A4
Resolución	600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Superficie máxima de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 215.9 x 355.6 mm Alimentador automático de documentos: Hasta 215.9 x 355.6 mm
Protocolos para archivar en red	FTP SMTP SNMB
Formatos de archivo	JPG TIFF (una y varias páginas) XPS (una y varias páginas) PDF (una y varias páginas) PDF apto para búsquedas PDF protegido con clave PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a e-mail Escaneado a red (FTP o SMB)
Escaneado de red: soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Al contrario, solo tiene que descargar en el dispositivo compatible estas aplicaciones ConnectKey ligeras y sin servidor de impresión.
Fax.	
Fax⁴	
Velocidad del fax	33.6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Funciones de fax	Fax local, fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a e-mail Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras “preferidas” en cada oficina, guarde las opciones de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y administrar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Incorpora una interfaz consistente y fácil de manejar, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo compatible con AirPrint y se conectan a él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) racionalizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear, mandar correo electrónico y enviar fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Mediante el uso de una dirección manual o una identificación de código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la localización y el emparejamiento de un dispositivo móvil con un equipo multifunción Xerox® cercano.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Seguridad	
Funciones de seguridad de serie	<ul style="list-style-type: none"> Verificación del firmware Gestión de certificados de seguridad Creación automática de certificados autofirmados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificado en línea (OCSP) Validación de rutas de certificados Sobrescritura de disco inmediata Cifrado AES de 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) Detección de falsificaciones de programas externos (Complemento XCP) Autenticación de red Controles de acceso Permisos basados en roles Filtrado de dominios Filtrado de direcciones IP Filtrado de puertos Registro de auditoría Correo electrónico protegido Fax protegido Impresión protegida Escaneado protegido
Contabilidad	
Xerox® Standard Accounting / Contabilidad de red (de serie)	
Supervisión	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Contabilidad	Hasta 9999 cuentas de usuario Hasta 500 cuentas generales (cliente)
Características	<ul style="list-style-type: none"> • El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizados al minuto • Administración exhaustiva y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor. • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.es • Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta de un servidor de terceros que habilita mayores bases de datos de usuarios y cuentas • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario contabilidad
Manipulación del papel	
Alimentador automático de documentos	
Capacidad⁵	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada: 100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	60 a 128 g/m ²
Bandeja especial	
Capacidad⁵	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Común Bond Taladrado Preimpreso Reciclado Sobres Etiquetas Cartulina ligera Cartulina Con membrete Personalizado 1 - 5
Bandeja 1	
Capacidad⁵	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76.2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Preimpreso Reciclado Sobres (solo bandeja 1) Etiquetas Cartulina ligera Cartulina Con membrete Personalizado 1 - 5
Hasta 4 bandejas adicionales (opcional)	
Capacidad⁵	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76.2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Tipos de papel	Preimpreso Reciclado Sobres (solo bandeja 1) Etiquetas Cartulina ligera Cartulina Con membrete Personalizado 1 – 5
Alimentador de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁵	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4 alimentación por borde corto
Gramajes	60 a 176 g/m ²
Tipos	Común Bond Taladrado Preimpreso Reciclado Cartulina ligera Con membrete Personalizado 1 - 5
Capacidad total de papel⁵	
Capacidad estándar de papel	700 hojas
Capacidad máxima de papel	3250 hojas
Salida de papel	
Bandeja de salida	
Capacidad⁵	400 hojas con sensor de bandeja completa (sin acabadora o buzón)
Impresión automática a doble cara	Estándar
Acabadora (opcional en B615/XL)	
Capacidad⁵	Bandeja de 500 hojas, grapado de 50 hojas
Buzón (opcional en B615/XL)	
Capacidad⁵	Cuatro bandejas de 100 hojas
Administración del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Herramienta con servidor web para administradores de red que permite administrar dispositivos con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya tenga Windows, UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de recursos

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Servidor web interno: página web integrada en el dispositivo	
Estado de los dispositivos	Servidor web interno <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/uso • Enlaces rápidos
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
MaintenanceAssistant	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Qué se incluye en la entrega	
	Equipo multifunción VersaLink® B615 Tóner de capacidad estándar - Negro: capacidad para 10 300 impresiones ⁶ CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B615

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartucho de tóner de capacidad extra	Negro: 46 700 páginas normales ⁶	106R03944
Cartucho de tóner de alta capacidad	Negro: 25 900 páginas normales ⁶	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad estándar	Negro: 10 300 páginas normales ⁶	106R03940
Unidad de imagen	Negro: 60 000 páginas ⁷	101R00582
Accesorios/opciones		
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas		097S04948
Bandeja de 550 hojas		097S04949
Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)		097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)		097S04953
Base con ruedas		097S04954
Stand		097S04955
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)		497K16750

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera mantener este ritmo de un modo constante.

² Rendimiento mensual normal previsto.

³ Estados de energía definidos por ENERGY STAR® Requisitos del programa para equipos de generación de imágenes.

⁴ Requiere una línea de teléfono analógica.

⁵ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad de la máquina. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.